



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

## РАЗРЕШЕНИЕ

№ РС 00-39000

На применение

Оборудование (техническое устройство, материал):  
Котлы паровые и водогрейные жаротрубные моделей Vitomax,  
Vitorplex, согласно перечню в приложении к настоящему разрешению

Код ОКП (ТН ВЭД): 31 1200, 31 1280 (8402 19 100 0, 8402 19 100 9)

Изготовитель (поставщик): Фирма "Viessmann Werke GmbH & Co. KG"  
(Германия).

Основание выдачи разрешения: Техническая документация, заключение  
экспертизы промышленной безопасности ОАО "МПНУ Энерготехмонтаж"  
№ 8-2010 от 10.05.2010 г., сертификаты соответствия ОС "DIN GOST TÜV  
Berlin-Brandenburg Gesellschaft für Zertifizierung in Europa mbH"  
№ РОСС DE.ДЕ01.В35801 - № РОСС DE.ДЕ01.В35804 от 28.12.2009 г.

Условия применения:

1. Оформление технической документации на оборудование  
в соответствии с требованиями действующих в Российской Федерации  
правил промышленной безопасности на русском языке
2. Осуществление монтажа, ввода в действие и эксплуатации оборудования  
в соответствии с эксплуатационно-технической документацией,  
действующими в Российской Федерации "Правилами устройства  
и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов".

Срок действия разрешения до 28.06.2015

Дата выдачи 28.06.2010



Заместитель руководителя  
Н.А. Фадеев

А В 023090



## ПРИЛОЖЕНИЕ

к разрешению № РРС 00-39000 от 28.06.2010  
(без разрешения недействительно)

### ПЕРЕЧЕНЬ

оборудования фирмы "Viessmann Werke GmbH & Co. KG" (Германия),  
разрешенного к применению на территории Российской Федерации:

**1. Котлы паровые** с давлением пар до 3,0 МПа на газообразном и жидком топливе моделей: Vitomax 200-LS, тип M233; Vitoplex 100-LS, тип SXD, Vitomax 200-HS, типы M235, M75(A...Z), M237, укомплектованные горелками, питательными насосами, предохранительными устройствами, устройствами автоматики безопасности и регулирования, арматурой, с комплектующими и запасными частями; экономайзеры типа ЕСО интегрированные, надстроенные, отдельно-стоящие с рабочим давлением до 3,2 МПа, пароперегреватели с температурой перегретого пара до 350°C.

**2. Котлы водогрейные** с температурой нагрева воды до 205°C на газообразном и жидком топливе моделей: Vitomax 100-LW, типы M155, M148; Vitomax 200-WS тип M250; Vitomax 300-LT тип M343; Vitomax 200-LW типы M241, M62 (A...Z), Vitomax 200-HW типы M236, M238, укомплектованные горелками, предохранительными устройствами, устройствами автоматики безопасности и регулирования, арматурой, с комплектующими и запасными частями; экономайзеры типа ЕСО интегрированные, надстроенные, отдельно-стоящие с рабочим давлением до 3,2 МПа.



Заместитель руководителя  
Н.А. Фадеев

А В 029287